



FB700 Serisi




Resimde görünen sistem, opsiyonel merdane beslemeli sistemdir


 The FB 700 combines versatility and performance to allow production on a vast number of materials. The fine control of machine parameters combined with a large array of options allows us to tailor each system to your application requirements.

Cutting speeds of 600 mm/sec (36m/min) combined with the ApS-Ethos control software make the FB700 the complete production unit.


 FB 700, çok sayıda malzeme üzerine üretime imkan tanıyacak şekilde çok yönlülük ve performans sağlar. Makine parametrelerinin en ince detayına kadar kontrol edilmesi, birçok farklı opsiyon ile birleştiğinde her bir sistemi kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlamaya olanak tanır.

Saniyede 600 mm'ye (36 m./dak.) varan kesim hızı, ApS-Ethos kontrol yazılımı ile birleştiğinde FB700 gerçek anlamıyla tam bir üretim ünitesidir.

 La FB 700 allie polyvalence et performance pour vous garantir une production impeccable sur les matériaux les plus divers. Cette machine bénéficiant d'un vaste éventail d'options et d'une mise au point extrêmement précise des paramètres, nous pouvons adapter précisément chaque système pour répondre aux exigences de vos applications. Des vitesses de découpe de 600 mm/s (36 m/min), ainsi que le logiciel de commande ApS-Ethos font de la FB 700 une unité de production complète.

 Die Baureihe FB 700 verbindet Anpassungsfähigkeit mit Leistung bei der Verarbeitung der verschiedenartigsten Materialien. Dank der präzisen Steuerung der Maschinenparameter und der großen Zahl von Optionen können wir jedes System genau den Anforderungen des gegebenen Anwendungsbereichs anpassen.

Schneidgeschwindigkeiten von 600 mm/s (36 m/min) und die ApS-Ethos Steuersoftware machen FB700 zur kompletten Produktionseinheit.

 La Serie FB 700 combina versatilità e prestazioni per permettere la produzione su un numero enorme di materiali. L'eccellente controllo dei parametri di macchina combinato con una ampia scelta di opzioni ci permette di personalizzare ogni vostra richiesta di applicazione.

Velocità di taglio fino a 600mm/sec (36 m/min) combinata col software di controllo di ApS-Ethos, permette all'FB700 di essere una unità di produzione completa



Keresteciler Sitesi, Sancak Sok. No.7,
 34169 Merter / İstanbul
 Tel: (0212) 504 80 12 pbx
 Faks: (0212) 553 97 10
 www.tetas.com.tr



Makine Özellikleri

MODEL	İLETİŞİM	YAZILIM	EKSEN HIZI	HIZLANMA	ÇÖZÜNÜRLÜK	GÜÇ seçenekleri			
						10	30	50	100
FB400	Yüksek Standartta asen kronize RS-232-C	DM/PL	0.2-1000mm/s	2g'a kadar	0.025mm	●	●		
FB700		DM/PL	0.2-1000mm/s	2g'a kadar	0.025mm	●	●	●	●
FB1500		DM/PL	0.2-1000mm/s	2g'a kadar	0.025mm	●	●	●	●
FB1800		DM/PL	0.2-1000mm/s	2g'a kadar	0.025mm	●	●	●	●

Makine Boyutları

MODEL	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK	MAKS. MERDANE GENİŞLİĞİ	MAKS. KESİM GENİŞLİĞİ	MAKS. KESİM UZUNLUĞU	AĞIRLIK
FB400	1000mm (39")	800mm (31.2")	820mm (32")	-	600mm (23.4")	460mm (18.5")	70kg (154lb)
FB700	1025mm (40.3")	1340mm (52.3")	1260mm (49.1")	840mm (33.1")	725mm (28.5")	990mm (39")	130kg (286lb)
FB1500	1025mm (40.3")	2060mm (81.1")	1260mm (49.1")	1590mm (62")	1450mm (57.1")	990mm (39")	200kg (440lb)
FB1800	1025mm (40.3")	2460mm (96")	1260mm (49.1")	1980mm (77.2")	1850mm (71.1")	990mm (39")	220kg (484lb)